

1019c - Storz AL Fest IG



Storz Festkupplung mit Innengewinde ISO 228, Aluminium gegossen, mit Nitril-Dichtung, Industriequalität für Bau und Gewerbe, PN15, Temp.-Bereich: -30 °C bis +90 °C.

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	Abmessung	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
1019c-019-C	3/4" IG - C	0,270	ST	4006918262192
1019c-019-D	3/4" IG - D	0.15	ST	4006918262185
1019c-025-C	1" IG - C	0,270	ST	4006918262253
1019c-025-D	1" IG - D	0,300	ST	4006918262208
1019c-032-C	1 1/4" IG - C	0,260	ST	4006918262321
1019c-038-C	1 1/2" IG - C	0,260	ST	4006918262383
1019c-050-B	2" IG - B	0,410	ST	4006918262635
1019c-050-C	2" IG - C	0,260	ST	4006918262505
1019c-065-B	2 1/2" IG - B	0,390	ST	4006918262666
1019c-065-C	2 1/2" IG - C	0,260	ST	4006918262659
1019c-075-B	3" IG - B	0,440	ST	4006918262758
1019c-100-A	4" IG - A	1,000	ST	4006918262000