

# 1019d - Storz AL Fest AG



Storz Festkupplung mit Außengewinde ISO 228, Aluminium gegossen, mit Nitril-Dichtung, Industriequalität für Bau und Gewerbe, PN15, Temp.-Bereich: -30 °C bis +90 °C.

## GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

| Artikel-Nr. | Abmessung     | Gewicht (kg/VE) | VE | EAN           |
|-------------|---------------|-----------------|----|---------------|
| 1019d-019-C | 3/4" AG - C   | 0,210           | ST | 4006918263199 |
| 1019d-019-D | 3/4" AG - D   | 0.15            | ST | 4006918262291 |
| 1019d-025-C | 1" AG - C     | 0,230           | ST | 4006918263250 |
| 1019d-025-D | 1" AG - D     | 0,070           | ST | 4006918263205 |
| 1019d-032-C | 1 1/4" AG - C | 0,250           | ST | 4006918263328 |
| 1019d-038-C | 1 1/2" AG - C | 0,270           | ST | 4006918263380 |
| 1019d-050-B | 2" AG - B     | 0,410           | ST | 4006918263632 |
| 1019d-050-C | 2" AG - C     | 0,260           | ST | 4006918263502 |
| 1019d-065-B | 2 1/2" AG - B | 0,380           | ST | 4006918263656 |
| 1019d-065-C | 2 1/2" AG - C | 0,260           | ST | 4006918263601 |
| 1019d-075-B | 3" AG - B     | 0,410           | ST | 4006918263755 |
| 1019d-100-A | 4" AG - A     | 0,810           | ST | 4006918263007 |