KLOTZ TECHNICS
Bergstraße 13a, 40822 Mettmann
02104 9107-0 · info@klotztechnics.com

TECHNISCHES DATENBLATT
Version 2026-08

129 - Admi®Clamp Max

Gelenkbolzenschelle Maxilor-Klemme, schwere Ausführung, glanzverzinkter Stahl W1, Sechskant-Schraubkopf, besonders geeignet für Industrie-, Spiral- und PVC-Schläuche.

Nennweite 200 mit 2 Schrauben Abmessung = Klemmbereich / Breite in mm

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	Abmessung	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
129-023/025	23 - 25/ 18	0,050	ST	4006918250236
129-026/028	26 - 28/ 18	0,050	ST	4006918250267
129-029/031	29 - 31/ 20	0,060	ST	4006918250298
129-030/033	30 - 33/ 20	0,060	ST	4006918250304
129-032/035	32 - 35/ 20	0,070	ST	4006918250328
129-036/039	36 - 39/ 20	0,060	ST	4006918250366
129-040/043	40 - 43/ 22	0,070	ST	4006918250403
129-044/047	44 - 47/ 22	0,090	ST	4006918250441
129-048/051	48 - 51/ 22	0,090	ST	4006918250489
129-052/055	52 - 55/ 22	0,100	ST	4006918250526
129-056/059	56 - 59/ 22	0,100	ST	4006918250564
129-060/063	60 - 63/ 22	0,100	ST	4006918250601
129-064/067	64 - 67/ 24	0,140	ST	4006918250649
129-068/073	68 - 73/ 24	0,160	ST	4006918250687
129-074/079	74 - 79/ 24	0,170	ST	4006918250748
129-080/085	80 - 85/ 24	0,170	ST	4006918250809
129-086/091	86 - 91/ 24	0,180	ST	4006918250861
129-092/097	92 - 97/ 24	0,180	ST	4006918250922
129-098/103	98 - 103/ 24	0,190	ST	4006918250984
129-104/112	104 - 112/ 24	0,200	ST	4006918251042
129-113/121	113 - 121/ 24	0,210	ST	4006918251134
129-122/130	122 - 130/ 24	0,210	ST	4006918251226

Der Inhalt dieses Technical Data Sheet (TDS) ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses TDS enthält keinerlei Garantien oder Eigenschaftszusicherungen für dieses Produkt. Eine eigene Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall bleibt erforderlich. Es gelten unsere AGB.

129 - Admi®Clamp Max (Fortsetzung)

Artikel-Nr.	Abmessung	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
129-131/139	131 - 139/ 26	0,300	ST	4006918251318
129-140/148	140 - 148/ 26	0,300	ST	4006918251400
129-149/161	149 - 161/ 26	0,320	ST	4006918251493
129-162/174	162 - 174/ 26	0,340	ST	4006918251622
129-175/187	175 - 187/ 26	0.15	ST	4006918251752
129-188/200	188 - 200/ 26	0,370	ST	4006918251882
129-201/213	201 - 213/ 26	0,380	ST	4006918252018
129-214/226	214 - 226/ 26	0,390	ST	4006918252148
129-227/239	227 - 239/ 26	0,400	ST	4006918252278

Der Inhalt dieses Technical Data Sheet (TDS) ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses TDS enthält keinerlei Garantien oder Eigenschaftszusicherungen für dieses Produkt. Eine eigene Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall bleibt erforderlich. Es gelten unsere AGB.