Bergstraße 13a, 40822 Mettmann
02104 9107-0 · info@klotztechnics.com

TECHNISCHES DATENBLATT

Version 2026-08

1501m - Admi®Press FLAT M



Gummi-Pressluftschlauch, flach, schwarz, sehr robust und leicht, für den Einsatz in Baugewerbe, Industrie, Behörde, Handwerk, Gewerbe und Kompressorverleih. Hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit. Öl-, benzin- und chemikalienbeständig. Alterungs-, ozon- und UV-beständig.

ke-Artikel: Komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplungen.

Seele: NBR, schwarz, glatt Decke: NBR, schwarz, leicht gerippt Druckträger: gestrickte Textileinlagen Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
1501m-19-20	19 x 2,5	20	20 / 60	230	0,160	MT	4006918375205
1501m-25-20	25 x 2,5	20	20 / 60		0,200	MT	4006918375267
1501m-19-10ke	19 x 2,5	10	BD 10		2,000	ST	4006918375915
1501m-19-20ke	19 x 2,5	20	BD 10		4,000	ST	4006918375199
1501m-25-10ke	25 x 2,5	10	BD 10		2,500	ST	4006918375816
1501m-25-20ke	25 x 2,5	20	BD 10		5,000	ST	4006918375250

Der Inhalt dieses Technical Data Sheet (TDS) ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses TDS enthält keinerlei Garantien oder Eigenschaftszusicherungen für dieses Produkt. Eine eigene Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall bleibt erforderlich. Es gelten unsere AGB.