Bergstraße 13a, 40822 Mettmann
02104 9107-0 · info@klotztechnics.com

TECHNISCHES DATENBLATT

Version 2026-08

1501p - Admiral® Blaustreif



Pressluftschlauch gemäss NFT 47252 B, zuverlässiger Spezialist für den Einsatz im Steinbruch, Hoch- und Tiefbau, bei Druckluft- und Kompressoren- Herstellern, industriellen Verbrauchern, in der Hüttenindustrie sowie bei Werften, Tankstellen und Großgaragen.

ke-Artikel: Komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplungen.

Seele: SBR, schwarz, glatt Decke: SBR, schwarz mit blauen Streifen, glatt Druckträger: synthetische Garne Temperaturbereich: -30 °C bis +65 °C, kurzfristig bis +80 °C für Wasser

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
1501p-06-50	6 x 3,5	50	20 / 60	60	0,170	MT	4006918369068
1501p-08-50	8 x 3,5	50	20 / 60	80	0,200	MT	4006918369082
1501p-10-50	10 x 3,5	50	20 / 60	100	0,250	MT	4006918369105
1501p-13-40	13 x 4,3	40	20 / 60	130	0,350	MT	4006918369136
1501p-19-40	19 x 5,5	40	20 / 60	190	2,620	MT	4006918369198
1501p-13-40ke	13 x 4,3	40	BD 10	130	14,660	ST	4006918369143
1501p-19-20ke	19 x 5,5	20	BD 10	190	12,500	ST	4006918369204

Der Inhalt dieses Technical Data Sheet (TDS) ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses TDS enthält keinerlei Garantien oder Eigenschaftszusicherungen für dieses Produkt. Eine eigene Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall bleibt erforderlich. Es gelten unsere AGB.