Bergstraße 13a, 40822 Mettmann
02104 9107-0 · info@klotztechnics.com

TECHNISCHES DATENBLATT

Version 2026-08

1502g - Admi®Propan NBR



Propangasschlauch, DIN EN 16436 für Flüssiggase nach DIN 51622, Propan und Butan, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig, zugelassen nach DVGW.

Seele: NBR, schwarz, glatt Decke: EPDM, orange, glatt Druckträger: synthetische Textilfäden Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
1502g-440-40	4,0 x 4,0	40	30 / n.a.		0,140	MT	4006918397443
1502g-635-40	6,3 x 3,5	40	10 / n.a.	47	0,140	MT	4006918397634
1502g-650-40	6,3 x 5,0	40	30 / n.a.	47	0,220	MT	4006918397658
1502g-935-40	9,0 x 3,5	40	10 / n.a.	67	0,270	MT	4006918397931
1502g-650-40ke	6,3 x 5,0	40		47	9,000	ST	4006918397665
1502g-935-40ke	9,0 x 3,5	40		67	11,000	ST	4006918397948

Der Inhalt dieses Technical Data Sheet (TDS) ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses TDS enthält keinerlei Garantien oder Eigenschaftszusicherungen für dieses Produkt. Eine eigene Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall bleibt erforderlich. Es gelten unsere AGB.