Bergstraße 13a, 40822 Mettmann
02104 9107-0 · info@klotztechnics.com

TECHNISCHES DATENBLATT

Version 2026-08

1510 - Admiral® Florador



3-Lagen-PVC-Wasserschlauch für Standardanwendungen in Bau, Industrie und Gartenanlagen. Verwindungsfrei (No Twist).

ke-Artikel: Komplett eingebunden mit System GEKA® ke1-Artikel: Komplett eingebunden mit System GARDENA® in Messing mit Wasserstop

Seele: PVC, schwarz, glatt Decke: PVC, gelb, glatt, roter Streifen Druckträger: hochfeste Trikoteinlage Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
1510-13-25	13 x 2,5	25	10 / 30	0,140	MT	4006918120935
1510-13-50	13 x 2,5	50	10 / 30	0,140	MT	4006918120133
1510-19-25	19 x 2,7	25	10 / 30	0,230	MT	4006918120959
1510-19-50	19 x 2,7	50	10 / 30	0,230	MT	4006918120195
1510-25-25	25 x 3,5	25	10 / 30	0,410	MT	4006918120966
1510-25-50	25 x 3,5	50	10 / 30	0,410	MT	4006918120256
1510-13-25ke	13	25	BD 10	3,550	ST	4006918120416
1510-13-25ke1	13	25	BD 10	3,550	ST	4006918120003
1510-13-50ke	13	50	BD 10	6,950	ST	4006918120430
1510-13-50ke1	13	50	BD 10	6,950	ST	4006918120010
1510-19-25ke	19	25	BD 10	5,900	ST	4006918120454
1510-19-25ke1	19	25	BD 10	5,900	ST	4006918120027
1510-19-50ke	19	50	BD 10	11,700	ST	4006918120492
1510-19-50ke1	19	50	BD 10	11,700	ST	4006918120034
1510-25-25ke	25	25	BD 10	10,450	ST	4006918120478
1510-25-50ke	25	50	BD 10	20,700	ST	4006918120485

Der Inhalt dieses Technical Data Sheet (TDS) ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses TDS enthält keinerlei Garantien oder Eigenschaftszusicherungen für dieses Produkt. Eine eigene Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall bleibt erforderlich. Es gelten unsere AGB.