Bergstraße 13a, 40822 Mettmann
02104 9107-0 · info@klotztechnics.com

TECHNISCHES DATENBLATT

Version 2026-08

1602 - Admi®Clear TX



Transparenter PVC-Schlauch mit Einlage / Druckluftschlauch. Geeignet für Luft, alkalische Flüssigkeiten, Frischwasser, Seewasser, ölhaltiges Wasser, Schmutzwasser, flüssige Lebensmittel, Fruchtsäfte und Getränke mit bis zu 50° Alkoholgehalt. Konformität für Lebensmittelkontakt gemäß Richtlinie 2007/19/EC (Stimulanzen: A/B/C/D1), EU-Verordnung 10/2011 und 174/2015, sowie FDA CFR21 175.300. Beim Einsatz mit Lebensmitteln, insbesondere bei Ersteinsatz, sind dem Produkt beigefügte Reinigungshinweise unbedingt zu beachten.

ke-Artikel: Komplett eingebunden als Druckluftset mit Druckluft-Steckkupplungen.

Seele: PVC, glasklar, glatt Decke: PVC, glasklar, glatt Druckträger: hochfestes Polyester Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
1602-04-50	4 x 3,0	50	3,0 / 9,0	0,080	MT	4006918304045
1602-06-50	6 x 3,0	50	20 / 60	0,100	MT	4006918304069
1602-08-50	8 x 3,0	50	20 / 60	0,130	MT	4006918304083
1602-09-50	9 x 3,0	50	20 / 60	0,140	MT	4006918304090
1602-10-50	10 x 3,0	50	20 / 60	0,150	MT	4006918304106
1602-12-50	12 x 3,0	50	12 / 36	0,170	MT	4006918304120
1602-13-50	13 x 3,0	50	12 / 36	0,180	MT	4006918304137
1602-16-50	16 x 3,5	50	10 / 30	0,260	MT	4006918304168
1602-19-50	19 x 3,5	50	10 / 30	0,300	MT	4006918304199
1602-25-25	25 x 4,0	25	8 / 24	0,440	MT	4006918304250
1602-30-25	30 x 4,0	25	7 / 21	0,320	MT	4006918304304
1602-32-25	32 x 5,0	25	7 / 21	0,700	MT	4006918304328
1602-38-25	38 x 5,0	25	6 / 18	0,810	MT	4006918304380
1602-45-25	45 x 5,0	25	5 / 15	1,728	MT	4006918304458
1602-50-25	50 x 5,0	25	5 / 15	1,030	MT	4006918304502
1602-06-10ke	6 x 3,0	10	BD 20	1,090	ST	4006918304618
1602-08-10ke	8 x 3,0	10	BD 20	1,420	ST	4006918304816
1602-09-10ke	9 x 3,0	10	BD 20	1,540	ST	4006918304915

Der Inhalt dieses Technical Data Sheet (TDS) ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses TDS enthält keinerlei Garantien oder Eigenschaftszusicherungen für dieses Produkt. Eine eigene Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall bleibt erforderlich. Es gelten unsere AGB.