Bergstraße 13a, 40822 Mettmann
02104 9107-0 · info@klotztechnics.com

TECHNISCHES DATENBLATT

Version 2026-08

1815 - Admi®Verde

PVC-Spiral-Saug- und Druckschlauch zum Durchleiten von Wasser, Gülle, Düngemittel, leichten Säuren und Laugen im Bereich Industrie, Gartenbau, Bau- und Landwirtschaft sowie zur Grundwasserabsenkung.

ke1 -Artikel: Saugschlauchgarnitur mit Saugkorb und System GEKA® ke2-Artikel: Saugschlauchgarnitur mit Saugkorb und IG (+ Adapter AG) kes-Artikel: Komplett eingebunden mit Storz kep-Artikel: Komplett eingebunden mit Perrot

Körper: PVC, transparent, grün Druckträger: weiße Hart-PVC-Spirale Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
1815-013-50	13	50	7/21 / UD 0,7	55	0,190	MT	4006918300139
1815-019-50	19	50	7/21 / UD 0,7	85	0,240	MT	4006918300191
1815-025-50	25	50	7/21 / UD 0,7	105	0,290	MT	4006918300252
1815-032-50	32	50	6/18 / UD 0,7	130	0,380	MT	4006918300320
1815-038-50	38	50	6/18 / UD 0,7	155	25,437	MT	4006918300399
1815-040-50	40	50	6/18 / UD 0,7	165	0,320	MT	4006918300412
1815-045-50	45	50	6/18 / UD 0,7	195	48,200	MT	4006918300450
1815-050-50	50	50	5/15 / UD 0,7	205	0,690	MT	4006918300559
1815-075-50	75	50	4/12 / UD 0,6	320	1,260	MT	4006918300757
1815-100-25	100	25	3/ 9 / UD 0,6	800	2,100	MT	4006918301006
1815-150-20	150	20	2/ 6 / UD 0,6	260	4,300	MT	4006918301501
1815-200-10	200	10	2/ 6 / UD 0,6	900	5,500	MT	4006918301204
1815-025-04ke1	25	4	7/21 / UD 0,7	105	1,760	ST	4006918300269
1815-025-04ke2	25	4	7/21 / UD 0,7	105	1,760	ST	4006918300283
1815-025-07ke1	25	7	7/21 / UD 0,7	105	2,630	ST	4006918300276
1815-025-07ke2	25	7	7/21 / UD 0,7	105	2,630	ST	4006918300290
1815-038-07ke1	38	7	6/18 / UD 0,7	155	2,630	ST	4006918300351
1815-050-05kes	50	05	BD 5 / UD 0,7	205	5,500	ST	4006918300573
1815-050-10kes	50	10	BD 5 / UD 0,7	205	8,900	ST	4006918300580
1815-050-15kes	50	15	BD 5 / UD 0,7	205	12,400	ST	4006918300597
1815-050-20kes	50	20	BD 5 / UD 0,7	205	14,710	ST	4006918666716
1815-050-25kep	50	25	BD 5 / UD 0,7	205	19,250	ST	4006918300603

Der Inhalt dieses Technical Data Sheet (TDS) ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses TDS enthält keinerlei Garantien oder Eigenschaftszusicherungen für dieses Produkt. Eine eigene Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall bleibt erforderlich. Es gelten unsere AGB.

1815 - Admi®Verde (Fortsetzung)

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
1815-050-25kes	50	25	BD 5 / UD 0,7	205	19,300	ST	4006918300610
1815-050-50kep	50	50	BD 5 / UD 0,7	205	36,300	ST	4006918300627
1815-050-50kes	50	50	BD 5 / UD 0,7	205	35,300	ST	4006918300634
1815-075-05kes	75	05	BD 4 / UD 0,6	320	8,000	ST	4006918300771
1815-075-10kes	75	10	BD 4 / UD 0,6	320	14,000	ST	4006918300788
1815-075-15kes	75	15	BD 4 / UD 0,6	320	20,000	ST	4006918300795
1815-075-25kep	75	25	BD 4 / UD 0,6	320	36,100	ST	4006918300801
1815-075-25kes	75	25	BD 4 / UD 0,6	320	32,800	ST	4006918300818
1815-075-50kep	75	50	BD 4 / UD 0,6	320	67,600	ST	4006918300825
1815-075-50kes	75	50	BD 4 / UD 0,6	320	64,300	ST	4006918300832
1815-100-03kes	100	3	BD 3 / UD 0,6	800		ST	4006918301136
1815-100-05kep	100	25	BD 3 / UD 0,6	800		ST	4006918301020
1815-100-05kes	100	5	BD 3 / UD 0,6	800		ST	4006918301075
1815-100-10kes	100	10	BD 3 / UD 0,6	800		ST	4006918301068
1815-100-15kes	100	15	BD 3 / UD 0,6	800		ST	4006918301051
1815-100-25kep	100	25	BD 3 / UD 0,6	800	59,500	ST	4006918301037
1815-100-25kes	100	25	BD 3 / UD 0,6	800	55,700	ST	4006918301044

Der Inhalt dieses Technical Data Sheet (TDS) ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses TDS enthält keinerlei Garantien oder Eigenschaftszusicherungen für dieses Produkt. Eine eigene Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall bleibt erforderlich. Es gelten unsere AGB.