

# 201 - Admiral® MultiFlex



Extrem flexibler Vielzweckspiralschlauch durch quer geriefte Decke, beständig gegen eine Vielzahl von Medien, Seele beständig gegen Mineralöle mit bis zu 40% Aromatenanteil, abriebfest, öl-, kraftstoff-, ozon- und witterungsbeständig.

Seele: NBR, schwarz, glatt Decke: SBR, schwarz, eckig quer gerieft, stoffgemustert  
Druckträger: Rayon-Cord-Einlage, Stahldrahtspirale Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C (kurzz. bis +120°C)

## GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

| Artikel-Nr. | Maße (mm) | Länge (m) | BD/PD (bar)    | Gewicht (kg/VE) | VE | EAN           |
|-------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|----|---------------|
| 201-019-40  | 19 x 5,0  | 40        | 10/30 / UD 0,8 | 2,120           | MT | 4006918198194 |
| 201-025-40  | 25 x 5,0  | 40        | 10/30 / UD 0,8 | 0,700           | MT | 4006918198255 |
| 201-032-40  | 32 x 5,0  | 40        | 10/30 / UD 0,8 | 0,900           | MT | 4006918198323 |
| 201-038-40  | 38 x 5,0  | 40        | 10/30 / UD 0,8 | 1,000           | MT | 4006918198385 |
| 201-050-40  | 51 x 5,5  | 40        | 10/30 / UD 0,8 | 1,500           | MT | 4006918198392 |
| 201-060-40  | 60 x 6,5  | 40        | 10/30 / UD 0,8 | 2,000           | MT | 4006918198606 |
| 201-075-40  | 76 x 6,5  | 40        | 10/30 / UD 0,8 | 2,500           | MT | 4006918198378 |
| 201-102-20  | 102 x 7,0 | 20        | 10/30 / UD 0,8 | 3,600           | MT | 4006918198996 |