

204b - Admi®Petrol B



Hochwertiger Gummischlauch ohne Einlage mit aufvulkanisierter Gewebeumlage nach DIN 73379/82 Typ B, elektrisch leitfähig, geeignet für Vergaser-Kraftstoffzuführung, für Benzin und Dieseldkraftstoffe. Auch für E10 Kraftstoff, nicht für Bio-Diesel.

Seele: NBR, schwarz, glatt Decke: Textilumflechtung, schwarz Temperaturbereich: -40 °C bis +85°C kf. +125 °C

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
204b-032-20	32 x 7,0	20	10 / 30	0,050	MT	4006918382326
204b-035-20	3,5 x 7,5	20	10 / 30	0,050	MT	4006918382357
204b-040-20	4,0 x 9,0	20	10 / 30	0,080	MT	4006918382401
204b-050-20	50 x 10,0	20	10 / 30	0,090	MT	4006918382500
204b-055-20	5,5 x 10,5	20	10 / 30	0,090	MT	4006918382555
204b-060-20	6,0 x 11,0	20	10 / 30	0,100	MT	4006918382609
204b-070-20	7,0 x 12,0	20	10 / 30	0,110	MT	4006918382708
204b-075-20	7,5 x 12,5	20	10 / 30	0,120	MT	4006918382753
204b-080-20	8,0 x 13,0	20	10 / 30	0,120	MT	4006918382807
204b-090-20	9,0 x 14,0	20	10 / 30	0,130	MT	4006918382906
204b-115-20	11,5 x 16,5	20	10 / 30	0,160	MT	4006918382159