Bergstraße 13a, 40822 Mettmann
02104 9107-0 · info@klotztechnics.com

TECHNISCHES DATENBLATT

Version 2026-08

# 2618 - Admi®Mörtel



Mörtelspritzschlauch. Geeignet für Mörtel, Beton, Gips, Estrich und viele andere abrasive Medien, abriebfest, mit witterungsbeständiger Decke.

Seele: NR/SBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, hochabriebfest (Abrieb 60 - 70 mm³) Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert, elektrisch leitfähig Druckträger: synthetisches Textilgewebe Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

## GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

| Artikel-Nr. | Maße (mm) | Länge (m) | BD/PD (bar) | BR (mm) | Gewicht (kg/VE) | VE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2618-19-40 | 19 x 6,0 | 40 | 40 / 120 | 190 | 0,700 | MT | 4006918385198 |
| 2618-25-40 | 25 x 7,0 | 40 | 40 / 120 | 250 | 0,800 | MT | 4006918385259 |
| 2618-32-40 | 32 x 7,0 | 40 | 40 / 120 | 320 | 1,000 | MT | 4006918385327 |
| 2618-35-40 | 35 x 7,0 | 40 | 40 / 120 | 350 | 1,100 | MT | 4006918385358 |
| 2618-50-40 | 50 x 9,0 | 40 | 40 / 120 | 500 | 2,250 | MT | 4006918385518 |
| 2618-65-40 | 65 x 10,0 | 40 | 40 / 120 | 600 | 2,850 | MT | 4006918385655 |
| 2618-25-10kes | 25 x 7,0 | 10 | BD 16 | 300 | 10,050 | ST | 4006918385266 |
| 2618-25-10kev | 25 x 7,0 | 10 | 40 | 300 | 9,550 | ST | 4006918385273 |

Der Inhalt dieses Technical Data Sheet (TDS) ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses TDS enthält keinerlei Garantien oder Eigenschaftszusicherungen für dieses Produkt. Eine eigene Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall bleibt erforderlich. Es gelten unsere AGB.