

301sd - Admi®Chemie UPE SD



Chemieschlauch (Saug- und Druckschlauch) nach EN 12115 in gewickelter Ausführung, geeignet zum Durchleiten einer Vielzahl von Chemikalien, witterungs- und alterungsbeständig, elektroleitfähig durch Kupferlitze.

Seele: UPE, schwarz, glatt, leitfähig Decke: CR, schwarz, stoffgemustert Druckträger: synthetisches Textilgewebe, verdeckte Stahldrahtspirale, Kupferlitze Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	VE	EAN
301sd-019-40	19 x 6,0	40	16/64 / UD 0,8	MT	4006918305196
301sd-025-40	25 x 6,0	40	16/64 / UD 0,8	MT	4006918305257
301sd-032-40	32 x 6,0	40	16/64 / UD 0,8	MT	4006918305325
301sd-038-40	38 x 6,5	40	16/64 / UD 0,8	MT	4006918305387
301sd-050-40	50 x 8,0	40	16/64 / UD 0,8	MT	4006918305509
301sd-075-40	75 x 8,0	40	16/64 / UD 0,8	MT	4006918305752
301sd-100-40	100 x 8,0	40	12/48 / UD 0,8	MT	4006918305103