Bergstraße 13a, 40822 Mettmann
02104 9107-0 · info@klotztechnics.com

TECHNISCHES DATENBLATT

Version 2026-08

4040 - Admi®PUR



PU-Spiralschlauch mit Stahldrahtspirale. Sehr flexibel und abriebfest. Erdungsmöglichkeit über die Spiralenden. Wandung lebensmittelecht nach EG-Richtlinie. Geeignet für Ventilations- und Heizungssystemen sowie Saugärme. Zum Saugen von Stäuben, Pudern, Fasern und Kleinpartikeln. Beständig gegen Lösungen, Öle, Benzin (PU-Tabelle).

Körper: Ether-Polyurethan, transparent, gerippt Druckträger: Stahldrahtspirale, verzinkt Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
4040-038-10	38 x 0,3	10	0,4 / (0,3)	26	0,150	MT	4006918404387
4040-050-10	50 x 0,4	10	0,3 / (0,2)	26	0,230	MT	4006918404509
4040-060-10	60 x 0,4	10	0,2 / (0,1)	30	0,270	MT	4006918404608
4040-070-10	70 x 0,4	10	0,2 / (0,1)	35	0,174	MT	4006918404707
4040-075-10	76 x 0,4	10	0,2 / (0,1)	38	0,390	MT	4006918404752
4040-080-10	80 x 0,4	10	0,2 / (0,1)	40	0,410	MT	4006918404806
4040-090-10	89 x 0,4	10	0,2 / (0,1)	50	5,700	MT	4006918404905
4040-100-10	102 x 0,4	10	0,2 / (0,1)	51	0,520	MT	4006918404103
4040-125-10	127 x 0,4	10	0,2 / (0,1)	64	0,640	MT	4006918404127
4040-150-10	152 x 0,5	10	0,2 / (0,1)	76	0,770	MT	4006918404158
4040-200-10	203 x 0,5	10	0,1 / (0,0)	102	1,120	MT	4006918404202
4040-250-10	254 x 0,5	10	0,1 / (0,0)	127	1,320	MT	4006918404257
4040-300-10	305 x 0,5	10	0,1 / (0,0)	153	1,580	MT	4006918404301

Der Inhalt dieses Technical Data Sheet (TDS) ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses TDS enthält keinerlei Garantien oder Eigenschaftszusicherungen für dieses Produkt. Eine eigene Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall bleibt erforderlich. Es gelten unsere AGB.