


409u - Admi®Triwa solid



Sehr formstabiler PVC-Trinkwasserschlauch mit KTW-BWGL Zulassung, ISO 1307, RoHS, Reach. Geprüft für Kaltwasser. Zur Trinkwasserversorgung bei Messen, mobilen Ausschankanlagen, Volksfesten, Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich. UV-beständig, gute Abriebbeständigkeit, lichtundurchlässig, beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel. Wegen der schnellen Weiterentwicklung dieser Schlauchart liefern wir Ihnen die jeweils technisch neueste Ausführung. Dem Produkt beigefügte Reinigungshinweise sind unbedingt zu beachten.

ke-Artikel: komplett eingebunden mit Trinkwasser-Schnellkupplungen

Seele: PVC, transparent, glatt Decke: PVC, blau, glatt Druckträger: Polyesterfadeneinlage
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
409u-13-50	13 x 2,8	50	20 / 60	90	0,180	MT	4006918548807
409u-19-50	19 x 3,5	50	20 / 60	125	0.15	MT	4006918548814
409u-25-50	25 x 4	50	15 / 45	160	9,547	MT	4006918548821
409u-13-25ke	13 x 2,8	25	BD 10	90	3,500	ST	4006918548838
409u-13-50ke	13 x 2,8	50	BD 10	90	6,500	ST	4006918548845
409u-19-25ke	19 x 3,5	25	BD 10	125	5,500	ST	4006918548852
409u-19-50ke	19 x 3,5	50	BD 10	125	11,000	ST	4006918548869
409u-25-25ke	25 x 4	25	BD 10	160	15,700	ST	4006918548883
409u-25-50ke	25 x 4	50	BD 10	160	15,700	ST	4006918548876