


410 - Admi®Steam 210



Industrie-Heißwasser- und Dampfschlauch nach DIN EN ISO 6134 Typ 2A, geeignet zum Durchleiten von heißem Wasser und gesättigtem Dampf bis max. 18 bar (Hochdruck) bei +210 °C.

Nach Gebrauch Wasser und Dampf unbedingt ablassen. Überhitzter Dampf führt zu einer erheblichen Verkürzung der Schlauchlebensdauer.

Betriebsdruckangabe: Dampf - Wasser

Seele: EPDM, schwarz, glatt Decke: EPDM, schwarz, stoffgemustert, geprickt
Druckträger: hochfestes Stahlgewebe Temperaturbereich: -40 °C bis +210 °C

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	VE	EAN
410-13-40	13 x 6,0	40	18 - 60/ 180	180	MT	4006918391700
410-19-40	19 x 7,0	40	18 - 60/ 180	240	MT	4006918391717
410-25-40	25 x 7,5	40	18 - 60/ 180	300	MT	4006918391724
410-32-40	32 x 8,0	40	18 - 60/ 180		MT	4006918391731
410-38-40	38 x 8,0	40	18 - 60/ 180		MT	4006918391748
410-50-40	50 x 9,0	40	18 - 60/ 180		MT	4006918391755