Bergstraße 13a, 40822 Mettmann
02104 9107-0 · info@klotztechnics.com

TECHNISCHES DATENBLATT

Version 2026-08

602a - Admi®Flat

PVC-Flachschlauch, äußerst flexibel, flach aufrollbar, für mittlere Beanspruchung in Landwirtschaft und Baugewerbe. Auch als Betonsilo- Auslaufschlauch verwendbar.

kes-Artikel: komplett eingebunden mit Storz kep-Artikel: komplett eingebunden mit Perrot

Seele: PVC, blau, glatt Decke: PVC, blau, glatt Druckträger: hochfestes Synthesegewebe Temperaturbereich: -15 °C bis +70 °C

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
602a-032-100	32	100	9,0 / 27,0	0,170	MT	4006918310329
602a-038-100	38	100	9,0 / 27,0	0,200	MT	4006918310381
602a-052-100	52	100	7,0 / 21,0	0,280	MT	4006918310527
602a-065-100	65	100	5,5 / 16,5	0,320	MT	4006918310657
602a-075-100	75	100	5,5 / 16,5	9,547	MT	4006918310756
602a-100-100	102	100	3.5 / 10.5	0,560	MT	4006918311005
602a-150-050	152	50	3.5 / 10.5	0,900	MT	4006918310152
602a-150-100	152	100	3.5 / 10.5	0,900	MT	4006918310169
602a-200-050	203	50	3.5 / 10.5	1,530	MT	4006918312057
602a-200-100	203	100	3.5 / 10.5	1,530	MT	4006918312002
602a-250-050	250	50	3,0 / 9,0	2,600	MT	4006918310251
602a-300-050	300	50	3,0 / 9,0	3,400	MT	4006918310302
602a-052-010kes	52	10	7,0 / 21,0		ST	4006918310602
602a-052-020kep	52	20	7,0 / 21,0	8,400	ST	4006918310541
602a-052-020kes	52	20	7,0 / 21,0	7,400	ST	4006918310558
602a-052-050kep	52	50	7,0 / 21,0	18,300	ST	4006918310565
602a-052-050kes	52	50	7,0 / 21,0	17,300	ST	4006918310572
602a-052-100kep	52	100	7,0 / 21,0	34,800	ST	4006918310589
602a-052-100kes	52	100	7,0 / 21,0	33,800	ST	4006918310596
602a-075-005kes	75	5	5,5 / 16,5	3,400	ST	4006918310831
602a-075-010kes	75	10	5,5 / 16,5	5,700	ST	4006918310848
602a-075-020kep	75	20	5,5 / 16,5	15,800	ST	4006918310770
602a-075-020kes	75	20	5,5 / 16,5	12,500	ST	4006918310787
602a-075-050kep	75	50	5,5 / 16,5	32,600	ST	4006918310794

Der Inhalt dieses Technical Data Sheet (TDS) ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses TDS enthält keinerlei Garantien oder Eigenschaftszusicherungen für dieses Produkt. Eine eigene Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall bleibt erforderlich. Es gelten unsere AGB.

602a - Admi®Flat (Fortsetzung)

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
602a-075-050kes	75	50	5,5 / 16,5	29,300	ST	4006918310800
602a-075-100kep	75	100	5,5 / 16,5	60,600	ST	4006918310817
602a-075-100kes	75	100	5,5 / 16,5	57,300	ST	4006918310824
602a-100-020kep	102	20	3.5 / 10.5	21,000	ST	4006918311029
602a-100-020kes	102	20	3.5 / 10.5	17,200	ST	4006918311036
602a-100-050kep	102	50	3.5 / 10.5	42,000	ST	4006918311043
602a-100-050kes	102	50	3.5 / 10.5	48,200	ST	4006918311050
602a-100-100kep	102	100	3.5 / 10.5	77,000	ST	4006918311067
602a-100-100kes	102	100	3.5 / 10.5	73,200	ST	4006918311074
602a-150-020kep	152	20	3.5 / 10.5	38,000	ST	4006918310176
602a-150-020kes	152	20	3.5 / 10.5	33,300	ST	4006918310183
602a-150-050kep	152	50	3.5 / 10.5	57,600	ST	4006918310190
602a-150-050kes	152	50	3.5 / 10.5	52,800	ST	4006918310206
602a-150-100kep	152	100	3.5 / 10.5	146,000	ST	4006918310213
602a-150-100kes	152	100	3.5 / 10.5	141,300	ST	4006918310220

Der Inhalt dieses Technical Data Sheet (TDS) ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses TDS enthält keinerlei Garantien oder Eigenschaftszusicherungen für dieses Produkt. Eine eigene Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall bleibt erforderlich. Es gelten unsere AGB.