Bergstraße 13a, 40822 Mettmann
02104 9107-0 · info@klotztechnics.com

TECHNISCHES DATENBLATT

Version 2026-08

602d - Admi®Star DIN



Feuerlöschschlauch DIN 14811, Klasse 1, Leistungsstufe 1, mit DIN-Storz-Druck-Kupplungen, Edelstahleinband, Prüf-Nummer - zugelassen für Feuerwehren, verrottungs- und abriebfest, geeignet für Seewasser. Weitere Einsatzbereiche: Industrie, Baugewerbe, Schifffahrt, technische Hilfsdienste.

Seele: EPDM, schwarz, glatt Decke: helles Polyestergarn, 2F rundgewebt in Köperbindung Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
602d-052-05	52 / C	5	16 / 60	2,120	ST	4006918141053
602d-052-10	52 / C	10	16 / 60	3,700	ST	4006918141107
602d-052-15	52 / C	15	16 / 60	5,060	ST	4006918141152
602d-052-20	52 / C	20	16 / 60	8,120	ST	4006918141206
602d-052-25	52 / C	25	16 / 60	8,110	ST	4006918141251
602d-052-30	52 / C	30	16 / 60	9,580	ST	4006918141305
602d-075-05	75 / B	5	16 / 60		ST	4006918142050
602d-075-10	75 / B	10	16 / 60	3,900	ST	4006918142104
602d-075-15	75 / B	15	16 / 60	5,300	ST	4006918142159
602d-075-20	75 / B	20	16 / 60	10,100	ST	4006918142203
602d-075-25	75 / B	25	16 / 60	12,020	ST	4006918142258
602d-075-30	75 / B	30	16 / 60	13,940	ST	4006918142302
602d-110-10	110 / A	10	12 / 40		ST	4006918143101
602d-110-15	110 / A	15	12 / 40		ST	4006918143156
602d-110-20	110 / A	20	12 / 40		ST	4006918143200
602d-110-25	110 / A	25	12 / 40		ST	4006918143255
602d-110-30	110 / A	30	12 / 40		ST	4006918143309

Der Inhalt dieses Technical Data Sheet (TDS) ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses TDS enthält keinerlei Garantien oder Eigenschaftszusicherungen für dieses Produkt. Eine eigene Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall bleibt erforderlich. Es gelten unsere AGB.