Bergstraße 13a, 40822 Mettmann
02104 9107-0 · info@klotztechnics.com

TECHNISCHES DATENBLATT

Version 2026-08

604 - Admi®Star EPDM



Bauschlauch für hohe Ansprüche in Industrie, Landwirtschaft und Baugewerbe. Komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen, innen gummiert, verrottungsfest, abriebfest und sehr flexibel, erhöhte Flammbeständigkeit. Geeignet für Seewasser. Lieferung im lagerfreundlichen Umkarton.

Seele: EPDM, schwarz, glatt Decke: helles Polyestergarn, 3F rundgewebt Temperaturbereich: -30 °C bis + 90 °C

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
604-050-05	52 / C	5	13 / 40	2,700	ST	4006918134536
604-050-20	52 / C	20	13 / 40	7,200	ST	4006918134505
604-050-30	52 / C	30	13 / 40	12,100	ST	4006918134512
604-075-20	75 / B	20	13 / 40	15,100	ST	4006918134758
604-100-20	102 / A	20	13 / 40	24,200	ST	4006918134109
604-050-10	52 / C	10	13 / 40	4,800	ST	4006918134543
604-050-15	52 / C	15	13 / 40	7,500	ST	4006918134529

Der Inhalt dieses Technical Data Sheet (TDS) ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses TDS enthält keinerlei Garantien oder Eigenschaftszusicherungen für dieses Produkt. Eine eigene Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall bleibt erforderlich. Es gelten unsere AGB.