Bergstraße 13a, 40822 Mettmann
02104 9107-0 · info@klotztechnics.com

TECHNISCHES DATENBLATT

Version 2026-08

707 - TRIX-Rotstrahl®

Wasserschlauch in extrudierter Ausführung für den robusten Einsatz im Bereich Industrie, Hoch- und Tiefbau, Schifffahrt, Fuhrpark, Gartenbau und Landwirtschaft, ozon-, licht- und witterungsbeständig. LABS-, Trennmittel- und fettfrei.

ke-Artikel: Komplett eingebunden mit System GEKA® ke1-Artikel: Komplett eingebunden mit System GARDENA® in Messing

Seele: EPDM, schwarz, glatt Decke: EPDM, schwarz/rot, glatt Druckträger: extrem belastbare Spezialfaser Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
707-13-40	13 x 3,3	40	20 / 60	050	0,250	MT	4006918117133
707-16-40	16 x 3,5	40	20 / 60	060	0,330	MT	4006918117164
707-19-40	19 x 4,0	40	20 / 60	065	0,440	MT	4006918117195
707-25-40	25 x 4,5	40	20 / 60	110	2,620	MT	4006918117256
707-13-40ke	13 x 3,0	40	BD 10		10,000	ST	4006918117805
707-13-40ke1	13 x 3,0	40	BD 10		10,000	ST	4006918117157
707-19-40ke	19 x 4,0	40	BD 10		17,500	ST	4006918117812
707-25-40ke	25 x 4,5	40	BD 10		23,500	ST	4006918117839

Der Inhalt dieses Technical Data Sheet (TDS) ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses TDS enthält keinerlei Garantien oder Eigenschaftszusicherungen für dieses Produkt. Eine eigene Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall bleibt erforderlich. Es gelten unsere AGB.