Bergstraße 13a, 40822 Mettmann
02104 9107-0 · info@klotztechnics.com

TECHNISCHES DATENBLATT

Version 2026-08

708 - EURO-TRIX®



Wasserschlauch für universellen Einsatz in mobilen oder stationären Leitungssystemen in der Industrie, im Bauwesen und im Gewerbe sowie in Landwirtschaft, Landschafts- und Gartenbau und Kommunen. Hochflexibel, robust, drallfrei und knickstabil. LABS-, Trennmittel- und fettfrei.

ke-Artikel: Komplett eingebunden mit System GEKA® ke1-Artikel: Komplett eingebunden mit System GARDENA® in Messing

Seele: EPDM, schwarz, porenfrei, glatt Decke: EPDM, schwarz/ orange, ozon- und witterungsbeständig Druckträger: synthetische Garne Temperaturbereich: von -20 °C bis +100 °C

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
708-13-40	13 x 3,5	40	15 / 45	0,270	MT	4006918109138
708-16-40	16 x 3,8	40	15 / 45	0,174	MT	4006918109169
708-19-40	19 x 4,0	40	15 / 45	0,440	MT	4006918109190
708-25-40	25 x 4,5	40	15 / 45	2,620	MT	4006918109251
708-13-20ke	13 x 3,5	40	15 / 45	5,500	ST	4006918109800
708-13-40ke	13 x 3,5	40	15 / 45	11,000	ST	4006918109817
708-13-40ke1	13 x 3,5	40	15 / 45	11,000	ST	4006918109145
708-19-20ke	19 x 4,0	40	15 / 45	9,000	ST	4006918109824
708-19-40ke	19 x 4,0	40	15 / 45	17,500	ST	4006918109831
708-25-40ke	25 x 4,5	40	15 / 45	23,500	ST	4006918109848

Der Inhalt dieses Technical Data Sheet (TDS) ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses TDS enthält keinerlei Garantien oder Eigenschaftszusicherungen für dieses Produkt. Eine eigene Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall bleibt erforderlich. Es gelten unsere AGB.