Bergstraße 13a, 40822 Mettmann
02104 9107-0 · info@klotztechnics.com

TECHNISCHES DATENBLATT

Version 2026-08

709 - Goldschlange®

Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch für höchste Ansprüche, knick- und stoßfest, öl- und fettbeständig sowie beständig gegen eine Vielzahl anderer Medien.

ke-Artikel: Komplett eingebunden mit System GEKA® ke1-Artikel: Komplett eingebunden mit System GARDENA® in Messing

Seele: EPDM, schwarz, glatt Decke: CR/SBR, schwarz mit gelber Wellenlinie, stoffgemustert Druckträger: hochfestes Synthesegarn Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C, dämpfbar kurzz. bis +130 °C

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
709-10-40	10 x 3,6	40	3,0 / 9,0	45	0,160	MT	4006918119106
709-13-40	13 x 3,9	40	3,0 / 9,0	50	0,230	MT	4006918119137
709-16-40	16 x 3,6	40	25 / 90	70	0,260	MT	4006918119168
709-19-40	19 x 4,4	40	25 / 75	80	0,390	MT	4006918119199
709-25-40	25 x 4,5	40	20 / 60	110	25,437	MT	4006918119250
709-32-40	32 x 5,5	40	12 / 36	175	0,760	MT	4006918119328
709-38-40	38 x 6,5	40	12 / 36	250	1,050	MT	4006918119380
709-45-40	45 x 7,5	40	10 / 30	290	1,480	MT	4006918119458
709-50-40	50 x 7,5	40	10 / 30	300	1,580	MT	4006918119502
709-13-40ke	13 x 3,9	40	BD 10		10,200	ST	4006918119434
709-13-40ke1	13 x 3,9	40	BD 10		10,200	ST	4006918119151
709-19-40ke	19 x 4,4	40	BD 10		14,700	ST	4006918119496
709-25-40ke	25 x 4,5	40	BD 10		20,400	ST	4006918119472

Der Inhalt dieses Technical Data Sheet (TDS) ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses TDS enthält keinerlei Garantien oder Eigenschaftszusicherungen für dieses Produkt. Eine eigene Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall bleibt erforderlich. Es gelten unsere AGB.