Bergstraße 13a, 40822 Mettmann
02104 9107-0 · info@klotztechnics.com

TECHNISCHES DATENBLATT

Version 2026-08

715 - Admiral® Garantie

Klassischer Wasserschlauch in extrudierter Ausführung, Standardqualität für den Einsatz im Gartenbau, Baugewerbe und in der Industrie.

ke-Artikel: Komplett eingebunden mit System GEKA® set-Artikel: Heizungsfüllset mit Anschlüssen und Wandhalter

Seele: PVC, schwarz, glatt Decke: PVC, rot, glatt Druckträger: hochfestes Kreuzgewebe Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
715-13-40	13 x 2,5	40	12 / 36	0,160	MT	4006918115139
715-19-20	19 x 3,0	20	12 / 36	0,230	MT	4006918115924
715-19-40	19 x 3,0	40	12 / 36	0,230	MT	4006918115191
715-25-40	25 x 3,5	40	12 / 36	0,330	MT	4006918115252
715-13-05ke	13	05	BD 10	3,400	ST	
715-13-05set	13	5	BD 10	1,110	ST	4006918115146
715-13-10ke	13	10	BD 10	3,400	ST	
715-13-15ke	13	15	BD 10	3,400	ST	
715-13-20ke	13	20	BD 10	3,400	ST	4006918115412
715-13-20ke1	13	20	BD 10		ST	4006918115207
715-13-40ke	13	40	BD 10	6,600	ST	4006918115436
715-13-40ke1	13	40	BD 10		ST	4006918115214
715-19-20ke	19	20	BD 10	4,800	ST	4006918115450
715-19-20ke1	19	20	BD 10		ST	4006918115221
715-19-40ke	19	40	BD 10	9,400	ST	4006918115498
715-19-40ke1	19	40	BD 10		ST	4006918115238
715-25-40ke	25	40	BD 10	9,400	ST	4006918115474

Der Inhalt dieses Technical Data Sheet (TDS) ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses TDS enthält keinerlei Garantien oder Eigenschaftszusicherungen für dieses Produkt. Eine eigene Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall bleibt erforderlich. Es gelten unsere AGB.