Bergstraße 13a, 40822 Mettmann
02104 9107-0 · info@klotztechnics.com

TECHNISCHES DATENBLATT

Version 2026-08

747 - Admiral® UniTech

Der Admiral® UniTech ist ein Universalschlauch der Spitzenklasse. Er bietet beste Ergebnisse in den Bereichen Maschinenbau, Land- und Forstwirtschaft, Werkstätten, Steinbrüchen, Bau sowie Schifffahrt und Bahn. Er kann mit Kompressoren, Fasspumpen und Aggregaten benutzt werden. Im industriellen Bereich dient er vor allem in den Sparten der Mineralölindustrie und der chemischen bzw. petrochemischen Industrie. Er findet Einsatz zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Heiz- und Schmierölen, ölhaltiger Pressluft, Kalt- und Heißwasser mit und ohne Waschzusätzen, vegetabilen Ölen und tierischen Fetten, Propan, Butan, verdünnten Säuren, techn. Alkoholen, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Salzlösungen, Naphtha. Die Decke ist ozon-, witterungs-, UV-, öl-, fett- und chemikalienbeständig. Der Schlauch ist LABS-, Trennmittel- und fettfrei. R < 10 EXP 6 ?/m. Nicht in Explosionsbereichen einsetzbar.

Seele: NBR, schwarz, glatt, porenfrei, elektrisch leitfähig Decke: NBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, 3 breite tabakfarbene Streifen Druckträger: synthetische Garne Temperaturbereich: -25 °C bis +85 °C

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
747-06-50	6 x 3,5	50	20 / 60	025	0,160	MT	4006918118062
747-08-50	8 x 3,8	50	20 / 60	035	0,210	MT	4006918118086
747-10-50	10 x 3,8	50	20 / 60	040	0,250	MT	4006918118109
747-13-50	13 x 4,0	50	20 / 60	055	0,320	MT	4006918118130
747-19-50	19 x 5,0	50	20 / 60	085	2,120	MT	4006918118192
747-25-50	25 x 5,5	50	20 / 60	115	0,760	MT	4006918118253

Der Inhalt dieses Technical Data Sheet (TDS) ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses TDS enthält keinerlei Garantien oder Eigenschaftszusicherungen für dieses Produkt. Eine eigene Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall bleibt erforderlich. Es gelten unsere AGB.