


8042 - Admiral® Hydraulik HWS 2 SN



Hitzebeständiger Hydraulikschlauch 2 SN EN 853 SAE 100 R2 AT, mit öl- und witterungsbeständiger Decke, für Hochdruckreinigungsgeräte mit hohen Temperaturen in Verbindung mit handelsüblichen Reinigungs-, Entfettungs- und Entkalkungsmitteln.

Auch in schwarz lieferbar

Seele: synthetisches Gummi, schwarz, öl- und hitzebeständig Decke: synthetisches Gummi, blau, gepickt Druckträger: zwei Stahldrahtgeflechte Temperaturbereich: -40 °C bis +150 °C

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	VE	EAN
8042-06	6	a. A.	400 / 1600	MT	4006918152066
8042-08	8	100	350 / 1400	MT	4006918152080
8042-10	10	100	330 / 1320	MT	4006918152103
8042-12	13	100	280 / 1120	MT	4006918152127
8042-16	16	a. A.	250 / 1000	MT	4006918152165
8042-19	19	a. A.	215 / 860	MT	4006918152196
8042-25	25	a. A.	165 / 660	MT	4006918152257